

SRL Trittschalldämmmatte



Trittschalldämmung für Laminat und Parkett

Dauerelastische Gehschall- und Akustikmatte aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbinde-
mittel für die schwimmende Verlegung von Laminat- und Parkettböden. Rollen einseitig mit Alu
bedampfter PET-Folie und längsseitiger ca. 25cm Folienüberstand zur Überlappung.

Produktdaten

Eigenschaft	Wert	Norm
Bezeichnung	SRL Trittschalldämmmatte	
Länge	10.00 m	
Breite	1.00 m	
Dicke	ca. 2.8 mm (+/- 0.1 mm)	
Gewicht	2.80 kg/m ² (+/- 0.1 kg/m ²)	
Trittschallreduzierung	bis 19 dB	DIN EN ISO 140-8
Wärmedurchlasswiderstand	0.032 m ² K/W	
Brandklasse	B3	DIN 4102
s-Wert	> 100 m	
Emissionen	geruchsneutral	
Ökologie	Produkt ist ökologisch unbedenklich und benötigt keine besonderen Arbeitsschutzmassnahmen. Ohne FCKW, Weichmacher, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Schwermetalle oder Halogene	

Verlegung

Die SRL Trittschalldämmmatte wird mit der **Alu** bedampften PET-Folie nach **unten**, quer zur Ver-
legerichtung des Oberbelages verlegt. Die Bahnen Stoss an Stoss verlegen und mit 25 cm
Folienüberstand überlappen. Nur für schwimmende Verlegung geeignet.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf
unseren derzeitigen Kenntnisstand und der technischen Entwicklung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen
und Weiterentwicklungen vorbehalten. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch
aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck
zu prüfen.